



# H701

混合顺向花纹，优异的抓着性能，防侧滑，变节距设计，低行驶噪音，适合城乡各种路面使用

Mixed rib pattern;Good ground grasping capability;Sideslip resistance;Pitch pattern designed;Lownoise,suitable for all kinds of the roads of the town.



特点 Benefits



轮位 Vehicle & Axles

规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
8.25R20	14	6.5	TT	136/134	K	830	2240	2120	236	974	13.5
	16	6.5	TT	139/137	K	930	2430	2300	236	974	13.5
9.00R20	16	6.5	TT	144/142	L	900	2800	2650	258	1019	15.5
	16	7.5	TT	146/143	L	830	3000	2725	278	1054	17
10.00R20	18	7.5	TT	149/146	K	930	3250	3000	278	1054	17
	16	8.00	TT	150/147	L	830	3350	3075	293	1085	17
11.00R20	18	8.00	TT	152/149	K	930	3550	3250	293	1085	17
	18	8.5	TT	154/151	K	830	3750	3450	315	1125	17.5
12.00R20	20	8.5	TT	156/153	K	900	4000	3650	315	1125	17.5
	18	8.5	TT	158/155	K	830	4250	3875	315	1226	16
12.00R24	20	8.5	TT	160/157	K	900	4500	4125	315	1226	16

6.50R16LT	12	5.50F	TT	110/105	L	670	1060	925	185	750	12
7.00R16LT	12	5.50F	TT	115/110	L	670	1215	1060	200	775	12
7.50R16LT	14	5.50F	TT	118/114	L	770	1320	1180	200	775	12
8.25R16LT	14	6.00G	TT	122/118	L	770	1500	1320	215	805	12
11R22.5	14	6.50H	TT	126/122	L	670	1700	1500	235	855	13
11R22.5	16	6.50H	TT	128/124	L	770	1800	1600	235	855	13
12R22.5	14	8.25	TL	144/142	M	720	2800	2650	279	1054	15
12R22.5	16	8.25	TL	146/143	L	830	3000	2750	279	1054	15
12R22.5	18	9.00	TL	152/149	L	930	3550	3250	300	1085	17.5
13R22.5	18	9.75	TL	154/151	L	830	3750	3450	320	1124	17.5
13R22.5	20	9.75	TL	156/153	L	850	4000	3650	320	1124	17.5
315/80R22.5	18	9.00	TL	154/151	L	830	3750	3450	312	1076	17.5
315/80R22.5	20	9.00	TL	156/153	L	830	4000	3650	312	1076	17.5



# H906


宽厚胎面花纹块，超深花纹设计，提供强劲动力，轮胎采用超强结构，具有优异的承载能力高行驶寿命，耐磨、抗刺扎。适用于时速低于40公里的短途运输及要求耐切割、防掉块的铁矿、石料矿等较差路况。

Wide and thick blocks, extra deep tread depth , offer excellent traction.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
8.25R16LT	14	6.50H	TT	126/122	L	670	1700	1500	235	855	16.5
	16	6.50H	TT	128/124	L	770	1800	1600	235	855	16.5
9.00R20	16	6.5	TT	144/142	L	900	2800	2650	258	1019	20
	16	7.5	TT	146/143	L	830	3000	2725	278	1054	21
10.00R20	18	7.5	TT	149/146	K	930	3250	3000	278	1054	21
11.00R20	18	8.0	TT	152/149	K	930	3550	3250	293	1094	22
12.00R20	20	8.5	TT	156/153	K	900	4000	3650	315	1122	23



# H908


在雪地，泥泞路面具有较强的地面附着性能，优异的牵引，耐磨性能，行驶噪音低，具有较高的行驶里程。

Wide thick blocks,extra deep tread depth,offer excellent traction;Designed with strong structure,good load capacity; Long service life,good anti-puncture attributes; Suitable to mine and moun and mountain roads.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
11.00R20	16	8.0	TT	150/147	L	830	3350	3075	293	1085	20
	18	8.0	TT	152/149	K	930	3550	3250	293	1085	20
12.00R20	18	8.5	TT	154/151	K	830	3750	3450	315	1125	20
	20	8.5	TT	156/153	K	900	4000	3650	315	1125	20



# H918


宽厚胎面花纹块，超深花纹设计，提供强劲动力，轮胎采用超强结构，具有优异的承载能力。高行驶寿命，耐磨、抗刺扎。适用于矿山、山地路面使用。

Wide and thick blocks, extra deep tread depth, offer excellent traction; Designed with strong structure, good load capacity; Long service life,good anti-puncture attributes; Suitable to mine and mountain roads.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
10.00R20	16	7.5	TT	146/143	L	830	3000	2725	278	1054	19
	18	7.5	TT	149/146	K	930	3250	3000	278	1054	19
11.00R20	16	8.0	TT	150/147	L	830	3350	3075	293	1085	20
	18	8.0	TT	152/149	K	930	3550	3250	293	1085	20
12.00R20	18	8.5	TT	154/151	K	830	3750	3450	315	1125	20
	20	8.5	TT	156/153	K	900	4000	3650	315	1125	20
7.50R16LT	14	6.00G	TT	112/118	L	770	1500	1320	215	805	15.5
8.25R16LT	14	6.50H	TT	126/122	L	670	1700	1500	235	855	16.5
	16	6.50H	TT	128/124	L	770	1800	1600	235	855	16.5



# H916


在雪地，泥泞路面具有较强的地面附着性能，优异的牵引，耐磨性能，行驶噪音低，具有较高的行驶里程。

Wide and thick blocks,extra deep tread depth,offer excellent traction;Designed with strong structure;Good load capacity; Long service life,Good anti-puncture attributes; Suitable to mine and mountain roads.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
10.00R20	16	7.5	TT	146/143	L	830	3000	2725	278	1054	17
	18	7.5	TT	149/146	K	930	3250	3000	278	1054	17
11.00R20	16	8.0	TT	150/147	L	830	3350	3075	293	1094	22
	18	8.0	TT	152/149	K	930	3550	3250	293	1094	22
12.00R20	18	8.5	TT	154/151	K	830	3750	3450	315	1122	23
	20	8.5	TT	156/153	K	900	4000	3650	315	1122	23




# H803

高性能混合花纹，半独立冠部花纹一体化肩部花纹，高负荷能力适用于各种复杂路面使用  
High powered mixed pattern; High loading capacity;  
Quasi-sovereign tread pattern; Integrative shoulderpattern; Suitable for all kinds of the roads.

特点 Benefits \_\_\_\_\_



轮位 Vehicle & Axles \_\_\_\_\_



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
12.00R24	18	8.5	TT	158/155	K	830	4250	3875	315	1226	16
	20	8.5	TT	160/157	K	900	4500	4125	315	1226	16




# H807

宽厚胎面花纹块，超深花纹设计，提供强劲动力，轮胎采用超强结构，具有优异的承载能力高行驶寿命，耐磨、抗刺  
Wide and thick blocks, extra deep tread depth, offer excellent traction;  
Designed with strong structure, good load capacity;  
Long servicelife;good anti-puncture attributes;Suitable to mine and moun and mountain roads.

特点 Benefits \_\_\_\_\_



轮位 Vehicle & Axles \_\_\_\_\_



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
12.00R24	18	8.5	TT	158/155	K	830	4250	3875	315	1226	20
	20	8.5	TT	160/157	K	900	4500	4125	315	1226	20




## H612

高速、高载、超强的抗侧滑、湿滑性能，适用于前轮位、全轮位  
High speed; High loading capability;  
Good sideslip and mud slip resistance ;  
Suitable for guiding and all use.

特点 Benefits \_\_\_\_\_



轮位 Vehicle & Axles \_\_\_\_\_



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
11R22.5	14	8.25	TL	144/142	M	720	2800	2650	279	1054	15
	16	8.25	TL	146/143	L	830	3000	2750	279	1054	15
12R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	300	1084	15
	18	9.00	TL	152/149	L	930	3550	3250	300	1084	15
295/80R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	298	1044	15
	18	9.00	TL	152/149	L	850	3550	3250	298	1044	15
315/80R22.5	16	9.00	TL	151/148	M	760	3450	3150	312	1076	15
	18	9.00	TL	154/151	L	830	3750	3450	312	1076	15
	20	9.00	TL	156/153	L	850	4000	3650	312	1076	15




## H801

耐磨性能好，载荷量高，耐刺扎，抓着性能既适用于较差路面，又适用于较好路面  
Good abrasion puncture resistance; Good loading capability ; Good grasping performance ; Suitable for rough road and high way.

特点 Benefits \_\_\_\_\_



轮位 Vehicle & Axles \_\_\_\_\_



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
12R22.5	16	9.00	TL	152/149	L	930	3550	3250	300	1085	23
	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	298	1044	23
295/80R22.5	18	9.00	TL	152/149	L	900	3550	3250	298	1044	23
	18	9.00	TL	154/151	L	830	3750	3450	312	1076	23
315/80R22.5	20	9.00	TL	156/153	L	850	4000	3650	312	1076	23




# H699

高速、高载、优异的牵引、制动、附着性能，适用于驱动轮位  
High speed; High loading capability;  
Good traction , braking and ground grasping  
capability ; Suitable for driving.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
12R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	300	1085	17.5
	18	9.00	TL	152/149	L	930	3550	3250	300	1085	17.5
295/80R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	298	1044	17.5
	18	9.00	TL	152/149	L	900	3550	3250	298	1044	17.5
315/80R22.5	18	9.00	TL	154/151	L	830	3750	3450	312	1076	18
	20	9.00	TL	156/153	L	850	4000	3650	312	1076	18




# H102

混合顺向花纹，优异的抓着性能，防侧滑，变节距设计，低行驶噪音，适用于城乡各种路面使用。  
Mixed rib pattern; Good ground grasping capability;  
Sideslip resistance; Pitch pattern designed;  
Low noise, suitable for all kinds of the roads of the town.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
385/65R22.5	18	11.75	TL	158	M	830	4250	389	1072	15	
	20	11.75	TL	160	L	830	4500	389	1072	15	




# H828

适用于驱动轮；适用于普通和优质路面的中短途运输；具有出色的牵引性能和排水性能；散热性能好，高速性能优异。  
Suitable for driving wheels in medium and short distance driving  
On common and higher level road  
Excellent traction and water evacuation performance  
Outstanding in heat dispersion and high speed driving

特点 Benefits \_\_\_\_\_



轮位 Vehicle & Axles \_\_\_\_\_



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
12R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	300	1085	20
	18	9.00	TL	152/149	L	930	3550	3250	300	1085	20




# H813

可用于导向轮、驱动轮和拖车轮；适用于高等级公路和普通公路；具有良好的抗裂口性能和抗撕裂性能；独特的花纹设计，能有效减小肩部不规则磨损；该花纹散热性能好，令驾驶更舒适，行驶更安全。  
Suitable for all wheels on common and higher level highway  
Good performance of tearing resistance and abnormal wear of tire shoulder in heat dispersion  
Safer and more comfortable driving experience

特点 Benefits \_\_\_\_\_



轮位 Vehicle & Axles \_\_\_\_\_



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
12R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	300	1085	17.5
	18	9.00	TL	152/149	L	930	3550	3250	300	1085	17.5




# H806

高速、高载、超强的抗侧滑、湿滑性能，适用于前轮位，全轮位  
High speed; High loading capability;  
Good sideslip and mud slip resistance ;  
Suitable for guiding all use.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
12.00R20	18	8.5	TT	154/151	K	830	3750	3450	315	1125	22
	20	8.5	TT	156/153	K	900	4000	3650	315	1125	22
295/80R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	298	1044	22
	18	9.00	TL	152/149	L	850	3550	3250	298	1044	22
13R22.5	18	9.75	TL	154/151	L	830	3750	3450	320	1124	22
	20	9.75	TL	156/153	L	850	4000	3650	320	1124	22




# H601

混合顺向花纹，优异的抓着性能，防侧滑，变节距设计，低行驶噪音，适用于城乡各种路面使用。  
Mixed rib pattern; Good ground grasping capability;  
Sideslip resistance ; Pitch pattern designed; Low noise , suitable for all kinds of roads of the town.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
285/75R22.5	14	8.25	TL	144/142	M	760	2800	2575	283	1050	14
	16	8.25	TL	147/144	M	830	3075	2800	283	1050	14
11R24.5	14	8.25	TL	146/143	M	720	3000	2725	279	1104	14
	16	8.25	TL	149/146	M	830	3250	3000	279	1104	14
11R22.5	14	8.25	TL	144/142	M	720	2800	2650	279	1054	14
	16	8.25	TL	146/143	M	830	3000	2725	279	1054	14
295/75R22.5	14	9.00	TL	144/142	M	760	2800	2575	298	1014	14
	16	9.00	TL	146/143	M	830	3000	2725	298	1014	14



# H603

Wheel position: For steer axle or trailers. Application: For highway and improved road surface. Characters : Having good anti-sideslip and anti-abnormal wear resistance performance and low rolling resistance performance. Also such a pattern has low heating-making and superior high-speed performance.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
285/75R24.5	14	8.25	TL	144/142	M	760	2800	2575	283	1050	14
	16	8.25	TL	147/144	M	830	3075	2800	283	1050	14
11R24.5	14	8.25	TL	146/143	M	720	3000	2725	279	1104	14
	16	8.25	TL	149/146	M	830	3250	3000	279	1104	14
11R22.5	14	8.25	TL	144/142	M	720	2800	2650	279	1054	14
	16	8.25	TL	146/143	M	830	3000	2725	279	1054	14
295/75R22.5	14	9.00	TL	144/142	M	760	2800	2575	298	1014	14
	16	9.00	TL	146/143	M	830	3000	2725	298	1014	14
315/80R22.5	14	9.00	TL	151/148	M	760	3450	3150	312	1076	15
	16	9.00	TL	154/151	L	830	3750	3450	312	1076	15
	20	9.00	TL	156/153	L	850	4000	3650	312	1076	15




# H823

耐磨性能好，载荷量高，耐刺扎，抓着性能既适用于较差路面，又适用于较好路面  
Good abrasion puncture resistance: Good loading capability ; Good grasping performance ; Suitable for rough road and high way.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
285/75R24.5	14	8.25	TL	144/141	M	760	2800	2575	283	1050	20
	16	8.25	TL	147/144	M	830	3075	2800	283	1050	20
11R24.5	14	8.25	TL	146/143	M	720	3000	2725	279	1104	20
	16	8.25	TL	149/146	M	830	3250	3000	279	1104	20
11R22.5	14	8.25	TL	144/142	M	720	2800	2650	279	1054	20
	16	8.25	TL	146/143	M	830	3000	2725	279	1054	20
295/75R22.5	14	9.00	TL	144/141	M	760	2800	2575	298	1014	20
	16	9.00	TL	146/143	M	830	3000	2725	298	1014	20



# H101


混合顺向花纹，优异的抓着性能，防侧滑，变节距设计，低行驶噪音，适用于城乡各种路面使用。

Mixed rib pattern; Good ground grasping capability;  
Sideslip resistance; Pitch pattern designed; Low noise, suitable for all kinds of the roads of the town.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
385/65R22.5	18	11.75	TL	158	M	830	4250	389	1072	15	
	20	11.75	TL	160	L	830	4500	389	1072	15	



# H607


混合顺向花纹，优异的抓着性能，防侧滑，变节距设计，低行驶噪音，适用于城乡各种路面使用。

Mixed rib pattern; Good ground grasping capability;  
Sideslip resistance; Pitch pattern designed; Low noise, suitable for all kinds of the roads of the town.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
11.00R20	16	8.00	TT	150/147	L	830	3350	3075	293	1085	16
	18	8.00	TT	152/149	K	930	3550	3250	293	1085	16



# H605


The all-position radial designed for highway and regional service with superb performance and handing.

- ★HIGHWAY
- ★REGIONAL

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
215/75R17.5	12	6.00	TL	126/124	M	3750	1700	1600	209	775	12.6
225/75R17.5	12	6.75	TL	129/127	M	4080	1850	1750	228	790	12.6
235/75R17.5	14	6.75	TL	125/123	M	4080	1850	1750	228	790	13.6
225/70R19.5	12	6.75	TL	125/123	L	3640	1650	1550	225	816	12.6
245/70R19.5	14	7.50	TL	136/134	M	4940	2240	2120	248	843	13.5



# H802

Suitable for drive axle for mixed transport.

- ★OFF ROAD
- ★MIXED ROAD
- ★MINING


**FEATURES**  
 ★Special rubber compound designed for varied applications.  
 ★Reinforced crown ply to improve resistance against oxidation.  
 ★Broad, directional block tread.

**BENEFITS**  
 ★Good mileage potential.  
 ★Excellent resistance to damage and punctures on/off road.  
 ★GOOD on/off road grip.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
295/80R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	298	1044	20
	18	9.00	TL	152/149	L	850	3550	3250	298	1044	20
315/80R22.5	16	9.00	TL	151/148	M	760	3450	3150	312	1076	20
	18	9.00	TL	154/151	L	830	3750	3450	312	1076	20
13R22.5	20	9.00	TL	156/153	L	850	4000	3650	312	1076	20
	18	9.75	TL	154/151	L	830	3750	3450	320	1124	20
	20	9.75	TL	156/153	L	850	4000	3650	320	1124	20



# H808

Suitable for drive axle for mixed transport.  
★OFF ROAD  
★MIXED ROAD  
★MINING


**FEATURES**  
★Special rubber compound designed for varied applications.  
★Reinforced crown ply to improve resistance against oxidation.  
★Broad , directional block tread.

**BENEFITS**  
★Good mileage potential.  
★Excellent resistance to damage and punctures on/off road.  
★GOOD on/off road grip.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
295/80R22.5	16	9.00	TL	150/147	M	830	3350	3075	298	1044	20
	18	9.00	TL	152/149	L	850	3550	3250	298	1044	20
315/80R22.5	16	9.00	TL	151/148	M	760	3450	3150	312	1076	20
	18	9.00	TL	154/151	L	830	3750	3450	312	1076	20
13R22.5	20	9.00	TL	156/153	L	850	4000	3650	312	1076	20
	18	9.75	TL	154/151	L	830	3750	3450	320	1124	20
	20	9.75	TL	156/153	L	850	4000	3650	320	1124	20




# H809

载荷量高，耐刺扎，抓着性能好，使用各种路面；有出色的牵引性能和排水性能，散热性能好，高速性能优异。  
Good loading, Capability good, Grasping performance, Suitable for rough road and high road.Excellent traction and water evacuation performance , Outstanding in heat dispersion and high speed driving.

## 特点 Benefits



## 轮位 Vehicle & Axles



规格	层级	标准轮辋	有无内胎	负荷指数	速度级别	充气压力	最大负荷		断面宽	外直径	花纹深度
							单胎	双胎			
295/80R22.5	18	9.00	TL	152/149	L	900	3550	3250	293	1052	20